

令和7年4月15日

仕 様 書

案件番号	6
------	---

納入期限	質疑書提出期限 ※持参又はFAXに限ります	同等品選定期限	見積書提出期限	地域要件
令和8年3月31日	令和7年4月17日 正午		令和7年4月22日 午後4時	市内業者 準市内業者 県内業者 県外業者

案件名 消防団員用雨衣の購入単価契約

納入場所 危機管理室

番号	品 名	メーカー	型番・規格	予定 数量	単位	同等品 の可否
1	雨衣	別紙のとおり	別紙のとおり	24	着	
2						
3						
4						
5						

(特記事項)

※こちらの案件は単価契約となりますので、見積書には雨衣1着あたりの単価をご記載ください。
※上記の数量は予定です。
※随時、必要なサイズを指定して発注します。
※本件は郵送での見積書提出が可能です。見積書提出期限までに必ず契約課に届くよう、時間に余裕をもって郵送するようお願いします。
なお、郵便事情による配達遅延等で提出期限までに届かず、提出期限日までに契約課で受理できなかった見積書は無効となりますので、郵送にあたってはご注意ください。

発注課	担当者	電話	FAX
危機管理室	山口	04-2998-9399	04-2998-9042

所沢市消防団員用雨衣仕様書

所 沢 市 消 防 団

1.総則

この仕様書は、所沢市消防団において購入する消防団雨衣「AP-1000F」について、必要な事項を定める。

2.型式

雨衣上下型(上衣、ズボン、インナーフット、アウトフット、収納袋)本体縫い目は完全防水処理されていること

上 衣	全体の形状 主要部の形状	ジャケット型	
		生地 表生地	*透湿防水三層生地(外側/ナイロンタフタ、中/ポリウレタンコーティング、 内側/ナイロントリコット)日本製
		生地 襟裏	*立体メッシュ(ポリエステル100%)テトニット#SP-008、日本製
		衿	*スタンドカラー、襟裏に黒色立体メッシュ使用。 *襟外側にヘルメット着用時用インナーフット縫付け(未着用時は襟内側収納式) *アウトフット取り付けボタン5個付。 *襟と身ごろ、及び、襟と前立ての縫い合わせ部分には 防水の目張りテープを溶着する。 *外襟、中心下部分に襟吊りテープ縫付け。
		前立て	*襟先までの左右のダブルのフラップと襟下までファスナーによる 三重構造、襟先/面ファスナーと前立ヒョクボタン5個止め。 *左右の前立てと身ごろの縫い合わせ部分には 防水の目張りテープを溶着する。 *ファスナーはYKK、ビスロン#/5
		袖	*ラグラン袖 *両袖に反射マーク付き(シルバー反射、2cmX14cm)
		袖口	*二重袖口 *内袖、長さ/16cm、袖口ゴムシャーリング *外袖、袖口は面ファスナー付タブによる調整式。メス面ファスナー縫付け部分は 防水の目張りテープを溶着する。 外袖には水抜き穴2個付。
		身頃	*背中縫い目なし。 *背中に反射マーク付き(シルバー反射、2cmX14cm) *左右胸に反射マーク付き(シルバー反射2cmX14cm) *左右脇ポケット有り。 *裾はコードロック(右1個)付ゴムヒモにて絞り調節可能。
		その他	*本体同士の縫合部は防水の目張りテープを溶着し目止め処理をする事 *収納袋付き(コードロック付き)

ズボン	全体の形状 主要部の形状	丸ズボン型	
		生地 表生地	*透湿防水三層生地(外側/ナイロンタフタ、中/ポリウレタンコーティング、 内側/ナイロントリコット)日本製
		腰部	*腰部は40mm幅のゴムで絞り、又5.5mm幅の平ヒモにて調節可能とする。
		脇(外)	*左右、外脇に反射マーク付き(シルバー反射、2cmX14cm)
		尻部	*尻部の縫い合せなし(シームレス・ヒップ)
		裾	*裾、面ファスナー2箇所ですり調節可能。メス面ファスナー縫付け部分は 防水の目張りテープを溶着する。 *裾廻りは長靴を履いたまま着脱できるよう広くすること。 (S/52cm,M/53cm,L/54cm,LL/55cm,EL/56cm,4L/59cm,BLL/60cm)
		その他	*本体同士の縫合部は防水の目張りテープを溶着し目止め処理をする事

帽子	インナーフード	生地 表生地	*透湿防水三層生地（外側/ナイロンタフタ、中/ポリウレタンコーティング、内側/ナイロトリコット）日本製
		生地 天部分生地	*メッシュ（ポリエステル100%）テトニット#2060、日本製
		主要部の形状	*ヘルメット装着時に使用するヘルメットの中に被るフードです。後頭部からの漏水を防ぎます。又、耳が隠れないので音が聞こえ安全です。
	アウトフード	生地 表生地	*透湿防水三層生地（外側/ナイロンタフタ、中/ポリウレタンコーティング、内側/ナイロトリコット）日本製
		主要部の形状	ヘルメットを装着しない場合に使用するアウトフードです。左右のドロコードで視界を調整します。
		その他	*本体同士の縫合部は防水の目張りテープを溶着し目止め処理をする事

3.材料規格

3-1 生地

項目	規 格	試 験 方 法
品 名	透湿防水3層構造生地（日本製）	
構 造	ナイロンタフタ布にポリウレタンゴムをコーティングしナイロトリコットを貼り合せた3層構造生地	
色 相	ロイヤルブルー	
組 織	平織	JIS L 1096
混 用 率	ナイロン 100%	JIS L 1030
織 度	たて 70d±6% よこ 70d±6%	JIS L 1096
密 度	たて 104本/1インチ よこ 91本/1インチ	JIS L 1096
厚 さ	0.26±0.10mm	JIS L 1096
質 量	127±10g/m ²	JIS L 1096
引 裂 強 さ	たて 14.8N以上 よこ 12.3N以上	JIS L 1096 A-1法 (シングルタング法)
耐 水 度	296kPa以上	JIS L 1092 B法（高水圧法）
撥 水 度	4級	JIS L 1092 スプレー試験
透 湿 度	450g/m ² ・h以上 470g/m ² ・h以上	JIS L 1099 A-1法 JIS L 1099 B-1法

4. 縫 製

4-1 縫製基準

運 針 数	10針/3cm以上とする。
縫 代	特に指定するものの他、0.7cm(標準)とする。
返 し 縫 い	1.0cm(標準)とする。
目 止 め 加 工	本体同士の縫合部分は、シームテープ(3層用)にて目止め加工する。
裁 目 処 理	生地 of 耳は使用かとし、裁目でほつれ止めを要する部分については二つ折り、三つ折りのいずれかの方法により必要な処理をする。
そ の 他	(1)各縫い合わせの上下糸に、つれやたるみがない。 (2)縫い目とびや、縫いはずれがない。 (3)返し針は、完全に行う。 (4)必要な箇所には合印を入れて、ポイント合わせには注意する。 (5)背文字プリント指定色、指定文字型にて 上段「FIRE CORPS」下段「所沢市消防団」と印刷(熱圧着)すること

5. 寸 法

(単位cm)

部 位		S	M	L	LL	EL	4L	5L	6L	BLL
適用身長		150～160	160～170	170～180	175～185	175～185	180～190	185～195	185～	175～185
適用胸廻り		74～96	84～100	90～104	96～110	102～116	108～122	116～135	124～145	116～135
適用胴廻り		70～85	74～90	80～96	86～100	92～110	102～125	112～135	120～143	112～135
上 衣	着 丈	70	73	76	79	82	85	88	91	79
	胸 回 り	116	120	124	128	132	140	150	158	150
	衿 丈	78	81	84	86	88	90	92	94	88
	外袖口廻り	34	34	35	35	36	36	37	37	37
ズ ボ ン	総 丈	97	100	103	106	109	112	115	118	106
	股 下	66	68	70	72	74	76	78	80	72
	前股上	31.5	32.5	33.5	34.5	35.5	36.5	40.5	41.5	37.5
	後股上	42.5	43.5	44.5	45.5	46.5	47.5	51.5	52.5	48.5
	腰 廻 り	104	108	112	118	126	140	150	154	150
	裾 廻 り	52	53	54	55	56	59	60	62	60

6. 包装・出荷

包 装	1着ごとに袋に入れ、サイズシールを貼る。
梱 包	出荷の際、梱包資材外装に内容物のサイズ、数量を明記する。

6. 概要図



6. ネーム校正図

上段：FIRE CORPS 色：ホワイト 字体：角ゴシック
下段：所沢市消防団 色：オレンジ 字体：丸ゴシック



(単価契約用)

案件番号

6

見 積 書

令和 年 月 日

(宛先) 所 沢 市 長

住 所

商号又は名称

代表者役職名

代 表 者 氏 名

⑨

1 案 件 名 消防団員用雨衣の購入単価契約

2 納 入 場 所 危機管理室

3 見 積 金 額

金額	億	千	百	十	万	千	百	十	円	十	銭

上記見積金額は、仕様書中の1単位あたりの単価を記載しています。

所沢市契約規則、所沢市物品の購入等におけるオープンカウンター方式による見積合せ実施要綱、仕様書等を熟覧のうえ、上記のとおり見積します。

- (注)
- ・金額は算用数字で表示し、あたまを¥でとめること。
 - ・本見積書は封筒に入れて糊付けをし、封筒の表に参加する案件名と業者名を記入して提出してください。
 - ・同等品を選定している場合には、発注課の押印がある同等品承認申請書の写しを封筒に同封してください。